

## 強カスケール除去剤

## ハイ・パワーGO！

## ＜特 長＞

1. 高濃縮度製品のため強力な洗浄力を発揮し、速効性があるため洗浄時間が短くて済みます。
2. シリカ系の硬質スケールも溶解除去します。
3. 薬品使用濃度は少なく済みます。

＜用 途＞ シリカ系硬質スケール、一般スケール、鉄錆、銅錆の洗浄・除去。

＜組 成＞ 主成分 塩化水素 1 水素 2 弗化アンモニウム

## ＜用法・用量＞

- 標準使用量 : 系内の保有水量に対し 5～10%
- 処理時間 : 30分～2時間 \*スケール、機器、配管の状況等により調整してください。
- 廃液処理 : 洗浄後の廃液の中和処理には「廃液中和剤 102」をご使用ください。  
\*配管内の pH 調整には防錆効果のある「スカラスト NS」をご使用下さい。

＜荷 姿＞ 20kg (ポリ缶入り)

## ＜取り扱い上の注意＞

1. 作業時は薬液が目に入ったり、皮膚に付着しないようにゴム手袋、保護メガネ等の保護具を着用してください。
2. 万一眼に入った場合は、直ちに清水で十分に水洗いし速やかに医師の手当てを受けて下さい。
3. 皮膚に付着した場合は流水で洗い流し、異常が残る場合は医師の診断を受けて下さい。
4. 塩素系の薬剤と絶対混ぜないこと。有害な塩素ガスが発生し危険です。
5. 貯蔵中は容器を密閉し、鍵のかかる冷暗所に保管して下さい。

環境設備薬品 WAKYO SANIT 総発売元

お問い合わせ



東京営業所 東京都墨田区両国 1-12-10 ☎ (03)5638-2051  
横浜営業所 横浜市保土ヶ谷区岩井町 79-3 ☎ (045)714-2551  
大阪営業所 大阪市中央区島之内 1-1-14 ☎ (06)6253-2671  
仙台営業所 仙台市宮城野区扇町 5-3-12 ☎ (022)239-8721  
広島営業所 広島市中区吉島西 1-25-4 ☎ (082)241-7963  
札幌営業所 札幌市豊平区平岸四条 8-3-13 ☎ (011)823-7511  
福岡営業所 福岡市博多区板付 2-2-5 ☎ (092)474-3701  
<http://www.wakyo.co.jp>