



ご使用上の注意  
 ●使用温度範囲 -20~60℃  
 △最高使用圧力 0.1MPa  
 配管経路が密閉されると、圧力が上昇し、カップが割れる等のおそれがありますので、絶対に避けて下さい。  
 △フィルター、樹脂カップ、オリングは消耗品ですので、必要に応じて交換して下さい。

④ シール詳細

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

14	Oリング	NBR2	1	G60 品番:3GK060B
13	浮玉	PP	1	色:赤
12	ナベ小ねじ SW付	S12C	1	M4x8 クロメート
11	シートパッキン	PTFE	1	
10	グランパッキン	NBR2	1	
9	座金	C2600P	2	
8	ハンドル	ABS	1	色:グレー
7	押えナット	ZDC2	1	メッキ
6	スピンドル	C3604BD	1	
5	フィルター	A s s y	1	ろ紙 40μ 品番:OF-5903
4	シール		1	
3	カップ	PC	1	品番:OF-5902
2	締付ナット	ZDC2	1	塗装:グレー
1	本体	ZDC2	1	塗装:グレー
部番	部品名称	材質	個数	備考

製品図面	第三角法	品名	OF-100SVC	カタログ品番	OF-100SVC
⑤ ONDA 株式会社	オンダ製作所		オイルストレーナー	社内品番	OF-100SVC