

恵水 シルバードリップ接続時の注意点

当社販売製品である恵水「シルバードリップ」と、その部品との接続方法、及び注意点を、以下に示しますので、ご確認下さい。

※10cmピッチ・20cmピッチとも、同様です。

接続方法、及び注意点

シルバードリップは、その内側にドリップラインと呼ばれる、白いライナー形状の物が貼り付いています。部品を取り付ける際は、シルバードリップをカットし、ドリップラインを剥がして接続します。

手順①

シルバードリップを用意し、その内側にドリップラインがある事を確認します。(写真①参照)




写真① 注:写真は見えやすくするために上部を切り取っております。

手順②

シルバードリップは、図①の剥がし部分の先端を、垂直にカットして下さい。


※シルバードリップを、剥がし部分以外でカットされた場合、ドリップラインがめくれず、部品の接続が不可となります。



手順③

カットしたシルバードリップの内側にあるドリップラインを、爪等で剥がし、その剥がした部分をハサミ等できれいに切り取ります。(写真②参照)

※ドリップラインの切り取り長さは、部品の接続長さに合わせて行って下さい。



写真② 注:写真は見えやすくするために上部を切り取っております。

手順④

シルバードリップに部品を差し込み接続します。(写真③参照)

手順⑤

通水後に、接続部から漏れ等の異常が無い事を確認してから、ご使用下さい。



写真③